

ARIA M SLAVE



ARIA M SLAVE



LEI400 SMART + ARIA M SLAVE

ARIA M, distributore automatico a spirali refrigerato 3° C per la vendita di snack, panini, prodotti freschi, lattine e bottiglie.

INTERFACCIA UTENTE

- Design raffinato con telaio della porta in alluminio anodizzato naturale.
- Largo vano erogazione "push" per prodotti di grandi dimensioni.
- Grande versatilità di configurazione per la realizzazione di molteplici combinazioni, al fine di soddisfare le diverse esigenze di vendita con un'ampia gamma di prodotti.
- La versione slave funziona abbinata a una macchina di bevande calde o snack & food master, con un unico sistema di pagamento.



SENORE
CADUTA PRODOTTI



REFRIGERAZIONE
3°C



RISPARMIO
ENERGETICO



DISPOSITIVO CONTROL-
LO TEMPERATURA

DESIGN
YOUR BREAK

SPECIFICHE TECNICHE

- Alimentazione elettrica di rete: 230 Vac – 50 Hz
- Potenza assorbita: 0.53 kW
- Temperatura interna: fino a +8° C con temperatura ambiente = 32° C e 65% umidità. Predisposto per la conservazione di prodotti alimentari deperibili con una temperatura di 3 °C nei due cassetti inferiori. Dotate di dispositivo di sicurezza per il controllo della temperatura (negli ultimi due cassetti) e relativa inibizione delle spirali, qualora le condizioni a norma per prodotti deperibili dovessero venire a mancare.
- Unità Refrigerante: 1/3 HP con sbrinamento automatico.
- Gas refrigerante: R 290
- Classe energetica: G

CARATTERISTICHE

- Cassone schiumato per garantire un isolamento completo ed evitare dispersioni con conseguenti consumi inutili di energia.
- Ampia vetrina illuminata mediante led con vetro-camera a norme antin-

fortunistiche, che consente un'ottimale esposizione dei prodotti in vetrina.

- Vetrina con resistenza anti-condensa.
- Altezza dei cassetti regolabile.
- Serratura a codice programmabile.
- Vano push con prelievo prodotti con sistema antiintrusione.
- Sensore caduta prodotti.
- Elettronica multiprotocollo di serie.
- Compatibile con la telemetria.

ACCESSORI

- Kit vassoio tramezzini (5 selezioni).

AMBIENTE

- Illuminazione vetrina con LED.
- Energy Saving Mode: possibilità di gestione spegnimento luci Led in determinate fasce orarie.
- Conforme alle direttive **ROHS** e **RAEE**.

MODELLO ARIA M

ARIA M 5-37 SL CO R290

Versioni	slave combi
Selezioni/capacità	37/280
Cassetti/spirali	5/8
Dimensioni mm	1630H x 700L x 850*P / PESO 215 KG ** + 90 mm zanca di ancoraggio posteriore



Ø 68 P 60	7	7	7	7	7	7	7	= 035	
Ø 68 P 45-30-35	10	10	10	16	16	13	13	= 101	
Ø 68 P 77	6	6	6	6	6	6	6	= 048	
Ø 68 P 77	6	6	6	6	6	6	6	= 048	
Ø 68 P 77	6	6	6	6	6	6	6	= 048	

ARIA M COMBI SLAVE