

ARIA S EVO

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- Alimentation électrique: 220-230 Vac – 50 Hz
- Puissance absorbée: 0.3 kW
- Temperature interne: Température minimum +8 °C avec une température ambiante de 32 °C et 65% d’humidité.
- Groupe frigorifique: 1/3 -HP avec dégivrage automatique.
- Gaz réfrigérant: R 290
- Classe énergétique: D

CARACTÉRISTIQUES

- Fonctionne en combinaison avec un distributeur de boissons chaudes et un seul système de paiement pour les deux appareils.
- Caisson isolé pour éviter les déperditions de froid et limiter la consommation d’énergie.
- Double vitrage, éclairage Leds et grande vitrine pour une meilleure

- visibilité des produits présentés.
- Vitrine avec résistances anti-condensation.
 - Hauteur des plateaux ajustable.
 - Cellule de détection chute produits.
 - Serrure de porte à code programmable.
 - Electronique standard multi-protocoles.
 - Compatible avec la télémétrie.

ACCESSOIRES

- Kit adhésif avec visuel “design your break” pour ARIA S EVO.

ENVIRONNEMENT


- Eclairage vitrine par LED.
- Mode économies d’énergie pour interrompre l’éclairage pendant des périodes définies.
- En conformité avec les directives **ROHS** et **DEEE**.

ZD-LEI300EVO/ARIA S EVO-ED03/2022/FR

MODÈLE ARIA S EVO SLAVE

ARIA S EVO 4-30 SL R290

Version	slave combi
Plateaux / spirales	4/8
Sélections / capacité	30/248
Dimensions mm	1052H x 680L x 820**P / POIDS 155 KG ** + 90 mm kit capot arrière



ARIA S EVO

advertendo®



La modularité prend tout son sens avec la LEI300 evo

LEI301 EVO

(LEI300 EVO + ARIA S EVO SLAVE)



Avec LEI300 EVO, construisez votre offre sur la base des besoins réels du consommateur final. Votre client veut pouvoir choisir entre un petit ou un grand gobelet ? Avec le kit deuxième gobelet, vous pouvez le satisfaire. Ou il préfère créer sa propre recette gourmande en choisissant ses ingrédients ? Avec le kit double topping, vous pouvez le satisfaire. Et combiné à ARIA S EVO, le distributeur automatique à spirales pour la vente de snacks, boîtes et bouteilles, LEI300 EVO devient une solution Combi boissons chaudes & snacks idéale pour les petits ou moyens sites.


INTERFACE UTILISATEUR LEI300 EVO ET ARIA S EVO

- Grande modularité avec 3 interfaces utilisateur :
Easy : clavier à membrane avec 20 grandes sélections.
Smart : clavier technologie Touchscreen avec 20 sélections rétroéclairées.
Touch : Ecran 15” Touchscreen Multimédia (vidéo).
- Clavier de sélection numérique inclus pour le fonctionnement de ARIA S EVO en master/slave.
- Display graphique 3.5” TFT en couleurs (disponible sur versions Easy et Smart).
- Compatible pour l’utilisation d’un mug à la place d’un gobelet jetable (kit mug en option).
- Large réceptacle produits “push” pour produits de grandes dimensions sur ARIA S Evo.



Bianchi Vending France
contact.france@bianchivending.com
Zac des Gaulnes - 355 Av. H. Schneider - 69330 Meyzieu
Tél. 04.72.15.21.21 - Fax 04.72.15.21.29

Les spécificités et les données techniques sont purement indicatives et susceptibles d’être modifiées sans préavis.
Bianchi Vending est une marque de:



LEI300 EVO

SPECIFICHE TECNICHE

- Alimentation électrique: 220/240 Vac – 50/60 Hz
- Alimentation électrique interne: tous les composants électriques sont alimentés en 24 Vdc à l’exception de la résistance de la chaudière et de l’aspirateur qui sont alimentés par le réseau électrique principal.
- Puissance absorbée: 1.80 kW mono chaudière version expresso
- Eau: Raccord = 3/4”, pression d’arrivée d’eau = 0.5 – 6.5 bar

TECHNOLOGIES

- Version avec groupe café expresso traditionnel (ES) : café expresso réalisé dans le respect de la tradition Italienne.
- Version disponible avec le système de conservation du café sous vide (VACUUM HOPPER) : grâce à ce système, le bac à café grains est maintenu sous vide, (même durant la distribution de la dose de grains de café) et permet une meilleure conservation des arômes.

CARACTÉRISTIQUES

- Serrure à code programmable.
- Kit serpentín thé.
- Bac récupération des eaux usées : 4 litres avec gestion électronique du trop plein.
- Bac de récupération des pastilles de marc : 300 pastilles.
- Transformateur électronique qui régule l’intensité électrique pour assurer un dosage constant des produits solubles et un maximum de sécurité.
- Electronique standard multi-protocoles.
- Compatible avec la télémetrie.

SYSTÈMES DE PAIEMENT

- Compatible avec tous les systèmes de paiement disponibles sur le marché.
- Peut fonctionner en mode master/slave avec le mini-snack ARIA S EVO et un seul système de paiement sur le distributeur de boissons chaudes.

CAPACITÉ PRODUITS

Trémie café en grains	1.8 kg (4.5 lt)
Trémie café en grains sous vide	2.2kg (5.5 lt)
Bac simple produits solubles	1.5 lt
Bac double produits solubles	3.5 lt
Spatules 90-95-105-115 mm	300 pcs

Tourelle gobelets à diamètre variable :

Gobelets Ø 57 mm	330 pcs.
Gobelets Ø 70 mm	300 pcs.

Kit deuxième gobelet à diamètre variable :

Gobelets Ø 70 mm	90 pcs.
Gobelets Ø 80 mm	70 pcs.

ACCESSOIRES

- Kit deuxième gobelets Ø 70/80 mm.
- Kit dispenser 2 topping.
- kit transformation LEI300 EVO Smart en Easy.
- Kit transformation LEI300 EVO Easy en Smart.
- Kit transformation LEI300 EVO Easy ou Smart en Touch15”.
- Kit d’extension arrière, compartiment fermé avec clé pour placer une réserve d’eau et un filtre en fonctionnement sans socle.
- Kit support mug.
- Kit cellule gobelet / mug.
- Kit adhésif avec visuel “design your break” pour LEI300 EVO.


ENVIRONNEMENT

- Compatible avec des gobelets carton et des spatules bois.
- Option : mode économies d’énergie : mise en veille de la chaudière pendant des périodes prédéfinies.
- Conforme aux directives **ROHS** et **DEEE**.

MODÈLES LEI300 EVO*


* Toutes les versions sont disponibles combinées avec ARIA S EVO, avec kit capot arrière, alimentation électrique montée, fixé et emballé sur une palette unique, et un code unique (**LEI301**) pour LEI300 EVO e ARIA S EVO

	LEI300 EVO 1ES-7 SB STD	LEI300 EVO 1ES-7 SB STD VH
Interface utilisateur	easy / smart / touch 15"	easy / smart / touch 15"
Version	café en grains	café en grains
Trémie café grains	1	1 (vacuum - vh)
Chaudière	1	1
Bacs pour produits solubles (dont 1 bac pour le sucre)	7	7
Dimensions mm	820H x 680L x 590**L / POIDS 92 KG ** + 17,2 mm kit capot arrière	



CAFÉ EN GRAINS

1. Sucre 2. Thé 3. Soluble 4. Soluble
5. Déca 6. Chocolat 7. Lait 8. Café en grains



CAFÉ EN GRAINS SOUS VIDE (VACUUM)

1. Sucre 2. Thé 3. Soluble 4. Déca 5. Soluble
6. Chocolat 7. Lait 8. Café en grains (vacuum hopper)

CONCEVEZ VOTRE OFFRE SUR-MESURE POUR UNE MEILLEURE RENTABILITÉ.



OPTIMISEZ VOS INVESTISSEMENTS EN CHOISISANT EXACTEMENT CE DONT VOTRE CLIENT A BESOIN.

Comment ? Grâce à nos solutions modulaires et personnalisables selon vos besoins : à tout moment vous pouvez modifier la configuration de la machine rapidement et facilement pour l’adapter aux envies de vos clients.

BOISSONS GOURMANDES COMME DANS UN COFFEE SHOP.

POUR LES ADDICTS DU TOPPING :

2 TYPES DE TOPPING

Grâce au kit topping, LEI300 EVO peut proposer des boissons enrichies avec tout un choix d’ingrédients gourmands, tels que du muesli, des choco pops, des vermicelles de chocolat...

POUR UNE PAUSE SUR MESURE, CHOISISSEZ PARMi DIFFÉRENTES TAILLES DE GOBELETS.

Grâce au kit deuxième gobelet, le consommateur peut choisir entre deux formats de gobelets, et déguster sa boisson dans un petit ou un grand gobelet. Et grâce au kit Mug, il peut aussi utiliser son mug préféré.

