

DAILY L COMBI

La modularità trova la massima espressione



DAILY L COMBI



Con **DAILY L COMBI** costruisci la tua offerta in base ai desideri dell'utente finale. Il tuo cliente vorrebbe gustare la sua bevanda preferita anche in formato XL? Con il kit secondo bicchiere puoi accontentarlo. Abbinata ad VITALITY S, il distributore automatico a spirali per la vendita di snack, lattine e bottiglie, DAILY L COMBI diventa una soluzione Combi Hot & Snack ideale per aree di piccole e medie dimensioni.

- Interfaccia utente touch: monitor touchscreen 10" per riprodurre anche contenuti multimediali.
- Compatibile per l'utilizzo di una mug in sostituzione al bicchiere (kit mug in opzione).
- Ampio vano erogazione "push" per prodotti di grandi dimensioni su VITALITY S.



SPECIFICHE TECNICHE

- Alimentazione elettrica di rete: 220/240V - 50/60 Hz
- Alimentazione elettrica interna: tutti i componenti sono alimentati a 24 Vdc, ad eccezione delle resistenze delle caldaie e della pompa che sono alimentati alla rete.
- Potenza assorbita: 1.6 kW mono caldaia versione espresso
- Alimentazione idrica: attacco = 3/4", pressione acqua = 0.5 - 6.5 bar

TECNOLOGIE

- Versione ES con gruppo caffè espresso tradizionale: caffè espresso fatto nel rispetto della tradizione italiana.

CARATTERISTICHE

- Interfaccia Touch con schermo 10" orizzontale.
- Porta con lamiere preverniciata nero opaco con ampie superfici personalizzabili
- Configurazione e gestione direttamente on-board tramite lo schermo touch.
- Interfaccia grafica personalizzabile.
- Vaschetta raccolta liquidi: 4 litri con blocco di sicurezza elettronico "troppo pieno".
- Vaschetta raccolta fondi: 300 fondi.
- Alimentatore switching che garantisce stabilità totale delle dosi dei prodotti solubili e una completa protezione elettrica di sicurezza.
- Elettronica multiprotocollo di serie.
- Disponibile in versione touch online

SISTEMA DI PAGAMENTO

- Compatibile con tutti i sistemi di pagamento disponibili sul mercato.
- Lavora in master/slave con un unico sistema di pagamento insieme a VITALITY S, il distributore a spirali refrigerato per la vendita di snack, lattine e bottiglie.

CAPACITÀ CONTENITORI PRODOTTI

- Tramoggia caffè in grani 1.8 kg (4.5 lt)
- Contenitore slim per prodotti solubili 2.2 lt
- Palette 90-95-105-115 mm 300 pz.

Sgancia bicchieri da diametro variabile:

- Bicchieri Ø 57 mm 330 pz.
- Bicchieri Ø 70 mm 300 pz.

Kit secondo bicchiere da diametro variabile:

- Bicchieri Ø 70 mm 90 pz.
- Bicchieri Ø 80 mm 70pz.


ACCESSORI

- Kit secondo bicchiere Ø 70/80 mm.
- Kit sensore che segnala la presenza del bicchiere e della mug

AMBIENTE

- Compatibile con bicchieri di carta e palette in legno e possibilità di erogare la bevanda in tazza o mug.
- Energy Saving Mode: risparmio energetico che permette di mettere la caldaia in stand by per dei periodi definiti consumando meno energia.
- Conforme alle direttive *ROHS* e *RAEE*.

DAILY L COMBI



CAFFÈ IN GRANI


1. Zucchero 2. Tè 3. Ginseng 4. Orzo 5. Decaffeinato
6. Cioccolata 7. Latte 8. Caffè in grani

DAILY L COMBI

DAILY L CO1ES-6 SB T10 + VITALITY S 430

| | |
|--|---|
| Interfaccia utente | Touch 10" |
| Versione | caffè in grani |
| Tramogge caffè in grani | 1 |
| Caldaie | mono |
| Contenitori prodotti solubili "slim" 2.2 lt | 6 |
| Contenitore zucchero "slim" 2.2 lt | 1 |
| Dispenser bicchieri di diametro variabile | 330 px da Ø 57 - 330 da Ø 70 |
| Kit secondo dispenser bicchieri diametro variabile | opzionale |
| Kit sensore presenza bicchiere | opzionale |
| Dimensioni mm | 1820H x 680L x 820P / PESO 244 KG DAILY L: 820Hx L680x P590 / PESO 85 KG |

VITALITY S



SPECIFICHE TECNICHE

- Alimentazione elettrica di rete: 220-230V; 50Hz
- Potenza assorbita: 0.3 kW
- Temperatura interna: versione snack, fino a +12° C con temperatura ambiente = 32° C e 65% umidità.
- Unità refrigerante: 1/3 - con sbrinamento automatico.
- Gas refrigerante: R 290
- Classe energetica: C

CARATTERISTICHE

- Funziona in abbinamento con una macchina di bevande calde e un unico sistema di pagamento installato sul distributore master.
- Cassone schiumato per garantire un isolamento completo ed evitare dispersioni con conseguenti consumi inutili di energia.

- Ampia vetrina illuminata mediante led con vetrocamera, che consente un'ottimale esposizione dei prodotti in vetrina.
- Sensore caduta prodotti.
- Altezza dei cassetti regolabile.
- Serratura a codice programmabile.

AMBIENTE

- Illuminazione vetrina con LED.
- Energy Saving Mode: possibilità di gestione temperature in determinate fasce orarie al fine di risparmio energetico
- Conforme alle direttive *ROHS* e *RAEE*.

MODELLO VITALITY S - SLAVE

VITALITY S 4-30 SL

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Versione | Slave |
| Abbinabilità | Daily L, Daily S, Everly e Desia |
| Cassetti / spirali | 4/8 |
| Selezioni / capacità | 30/248 |
| Sensore caduta prodotto | di serie |
| Classe energetica | C |
| Dimensioni mm | 1052H x 680L x 820**P / PESO 147 KG |



VITALITY S